



ダイガード オプションシリーズ

Die Guard

低粘度！バツグンの水置換力！

油性防錆剤

サビニクイーン

事前の拭き取り手間がかからず、作業効率 UP!



水切り性能が抜群！

濡れたままでも、表面の水滴を撥ね退けて防錆被膜を形成します。抜群の水置換力！



低粘度、極薄軟質被膜

(約 1～2 ミクロン)

塗布後 15 分ほどで、ほどよく乾燥してべたつかず、少量で広い面積を防錆でき経済的です。また、後行程の取付けで邪魔になりません。



防錆期間 約 1 年～2 年間

薄い被膜ですが、金属部品の金型、工作機械の中長期的な防錆用としてご使用することで錆による不良を削減できます。

3つの特長

ほとんど臭いがなく、安定した不活性化化合物であり、人体に安全です。

塩水噴霧試験結果 (SPCC 鋼板使用 48 時間後)

サビニクイーン塗布

他社品



※湿潤試験 960 時間 JIS K2246 A 級

使用方法もカンタン♪

噴霧

- ・ボリスプレーで噴霧ご使用下さい。
- ・少量で広い面積 (150～200 m²/L) の処理が可能。
- ※ボリスプレーは耐油性の物をご使用下さい。

浸漬

- ・ワークをカゴに入れ浸漬してください。



サビニクイーン (SBQ)

動粘度 (40℃) / 2.6cSt (mm²/s) [原液]
引火点 / 50℃ [原液]

防錆期間 / 屋内 約 1 年

危険物第四類第二石油類

～ 錆物タイプ ～

サビニクイーン (SBQH)

動粘度 (40℃) / 2.2cSt (mm²/s) [原液]
引火点 / 52℃ [原液]

防錆期間 / 屋内 約 1 年

危険物第四類第二石油類

お試し用のサンプルもご用意いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。ウラ面に取扱い注意事項と容量、価格を記載しております。ご確認ください。



プレス部品づくり支援

株式会社 **ハヤシ**

〒532-0012 大阪市淀川区木川東3丁目6番1号

お問い合わせ・ご注文などはコチラから



0120-639-030 (電話)

0120-639-031 (FAX)

サビニクイーン 取扱い注意事項

(危険有害成分として、鉍油・ノナンを含む)

危険



火気厳禁

第4類第2石油類

危険等級Ⅲ

危険有害性情報：●引火性液体及び蒸気●皮膚刺激●強い眼刺激●遺伝性疾患のおそれ●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●肺の障害のおそれ●長期にわたる、又は反復ばく露による肺、皮膚の障害●飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ●水生生物に有害●長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

注意書き：【安全対策】●全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。●熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。一禁煙。●容器を密閉しておくこと。●容器を接地すること／アースをとること。●防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。●火花を発生させない工具を使用すること。●静電気放電に対する予防措置を講ずること。●ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。●取り扱い後は手をよく洗うこと。●この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。●環境への放出を避けること。●保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

【応急措置】●飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。●皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。●皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。皮膚刺激が生じた場合：医師の診断／手当を受けること。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。●ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。●気分が悪いときは、医師の診断／手当を受けること。●眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当を受けること。●火災の場合：消火するために水噴霧、泡、ドライ・ケミカルあるいは、炭酸ガス(CO₂)を用いること。●漏出物を回収すること。

【保管（貯蔵）】●換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。●施錠して保管すること。

【廃棄】●内容物／容器を国際、国、都道府県、又は市町村の規則に従って廃棄すること。

使用前に安全データシート（SDS）を参照して下さい。

国連番号： 1268

製造元：日本メカケミカル株式会社 〒442-0061 愛知県豊川市穂ノ原3丁目2番23 TEL：(0533) 84-3245 FAX：(0533) 84-3429

※SDSをご入り用の場合は、お問い合わせ下さい。

サビニクイーン

記号	タイプ	価格
SBQ	1L スプレータイプ	3,800 円
	4L 缶	9,100 円

サビニクイーン（鋳物タイプ）

記号	タイプ	価格
SBQH (鋳物タイプ)	1L スプレータイプ	3,800 円
	4L 缶	9,100 円

※その他容量もございますので、お問い合わせください。

※お試しのサンプルもご用意いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。



さらに!

防錆効果を高めるには、
金型保管用カバー

ダイガード
Die Guard



ダイガードで保護すれば、
さらに防錆効果がUP！長期防錆に最適！



ご注文

記号 - タイプ

SBQ - 1



価格 表中に記載



納期

在庫品



プレス部品づくり支援

株式会社 ハヤシ

〒532-0012 大阪市淀川区木川東3丁目6番1号

お問い合わせ・ご注文などはコチラから



0120-639-030 (電話)

0120-639-031 (FAX)