



高品質の金型作りの必需品

サビトル サスケ



金属表面を変色させず本来の光沢を取り戻せる脱脂除錆剤！



5～10分で
錆が取れる！
強力な脱脂除錆力

選ばれる
3っ
のポイント



腐食抑制効果

酸による浸食や錆の再発は抑制します。
長期間の防錆効果はございません。



水洗不要の錆取り剤！

安全な成分でできており、塩酸や硝酸と違い刺激性有毒ガスの発生もなく人体に安全で、周囲の金属類を錆させるような事はありません。

用途

- 製造工程中に発生した金属部品の錆除去
- 材料・部品保管中に発生した金属類の錆除去
- 使用中の工場機械・工具・治具・電気機器金型など錆除去
- 建築金物・事務機器・自動車等の錆除去

効果

ウェスに「サビトルサスケ」を
染み込ませて、拭くと…



力を入れずに
サッと
簡単にサビを除去

注：液体が乾かないうちに作業を行って下さい。

使用方法もカンタン♪ ワイヤークット機のスラッジ除去にも使用できます。

噴霧

- ・原液のまま御使用下さい。
- ・直接、錆 表面に刷毛、ウエス等で塗布して下さい。
錆が落ち次第、処理面を別の乾いたウエスでサビトルサスケが
残留しないよう十分に拭き取って下さい。
- ・スプレータイプの場合、周囲への飛散にご注意下さい。

浸漬

- ・硬質プラスチック容器で使用下さい。(金属容器の使用は避けて下さい。)

注：耐食性の弱い材質（非鉄や焼結体など）に対しては影響を与える場合があります。
この場合は水洗もしくは、乾いたウエス等でから拭きを実行して下さい。

サビトルサスケ (SSK) 性状・成分

粘度 (15℃) 3.4cP[mPa・s] [原液] / 比重 (15℃) 1.12 [原液] / pH 1 以下 [原液]
りん酸、エタノール、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤、水、他
ウラ面に取扱い注意事項と容量を記載しております。ご確認ください。

お試し用のサンプルもご用意いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。

プレス部品づくり支援

株式会社 **ハヤシ**

〒532-0012 大阪市淀川区木川東3丁目6番1号

お問い合わせ・ご注文などはコチラから



0120-639-030 (電話)

0120-639-031 (FAX)

サビトルサスケ 取扱い注意事項

(危険有害成分として、リン酸、エタノールを含む)

危険



危険有害性情報 : ●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 ●遺伝性疾患のおそれ ●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ ●呼吸器への刺激のおそれ ●眠気又はめまいのおそれ ●長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害のおそれ。

注意書き :【安全対策】 ●全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ●煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 ●取り扱い後は手などをよく洗うこと。 ●屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ●保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 ●使用、保管に金属製容器を使用しないこと。 破損の恐れのないプラスチック製容器を推奨する。

【応急措置】 ●飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ●皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 ●吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。 ●眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 ●ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診断／手当を受けること。 ●気分が悪いときは、医師の診断／手当を受けること。

【保管(貯蔵)】 ●換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 ●施錠して保管すること。

【廃棄】 ●内容物／容器を国際、国、都道府県、又は市町村の規則に従って廃棄すること。

使用前に安全データシート(SDS)を参照して下さい。

※SDSをご入り用の場合は、お問い合わせ下さい。

サビトルサスケ

記号	タイプ	価格
SSK	500ml スプレータイプ	3,000円
	5L	18,000円
	10L	24,000円
	20L	40,000円



500mL



5L



ご注文

記号タイプ

SSK 500



価格

左側表中に記載



納期

在庫品

※その他容量もございますので、お問い合わせください。

※お試し用のサンプルもご用意いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。

サビトルサスケのあとは...

再び錆させないために、
油性防錆材

低粘度! バグンの水置換力!

油性防錆剤

サビニクイーン



防錆期間
約1年~2年間

さらに!

防錆効果を高めるには、
金型保管用カバー

ダイガード
Die Guard

ダイガードで保護すれば、
さらに防錆効果がUP!

長期防錆に最適!



プレス部品づくり支援

株式会社 **ハヤシ**

〒532-0012 大阪市淀川区木川東3丁目6番1号

お問い合わせ・ご注文などはコチラから



0120-639-030 (電話)

0120-639-031 (FAX)